

正面:

Wigan威根靠墙书桌架

**SOLUX**

安装说明

**安装准备**

自备安装工具

**安装注意事项:**

- 本产品为水泥墙体安装。若安装在其它墙体可能影响产品性能。
- 钻孔前请确认墙面有足够的空间安装产品，产品总宽1250mm，总高1620mm。
- 在墙上钻孔时，请确保在位置准确且孔位没有隐藏的管道和线路，注意安全。
- 当您在钻孔安装时，请注意安全。
- 安装过程中如有疑问请联系SOLUX售后服务电话：400-087-0868。

**零件清单**

01 产品配件清单

- 层板附组件-5 x
- 层板管-10 x
- 铁螺钉-10 x
- 铁脚盖-5 x
- 4mm内六角扳手-1 x

02 板件清单详见封面

**安装攻略**

01 安装层板管

- 先量出水平基准线，高度200mm。
- 安装层板的下边缘与墙面的水平基准线对齐，标记10个安装孔位。
- 用冲击钻钻孔，钻孔直径8mm，深度为60mm，注意孔位与墙面的距离。
- 将层板管插入孔内，橡胶锤敲击与墙面平齐。

02 安装层板管支撑杆组件

- 将层板管组件拆分成支撑杆组件和固定件组件。
- 用螺丝将支撑杆组件固定在墙上，安装支撑杆，保证相同高度的两个杆水平。

03 组装桌面

按图示方向，将桌面与立柱1、立柱2、支撑柱1组装平齐。

反面:

04 安装桌面

05 安装置物板1和支撑柱2

- 将桌面板的孔与支撑杆对齐，安装产品至板件与墙面的距离为20mm。
- 将固定件组件放入孔内，并用手旋紧，确保安装产品与墙面贴合。
- 调节螺钉保证桌面水平。

06 安装剩余部件

剩余附件参照置物板1和支撑柱2的方式进行安装。

- 将置物板1的孔与支撑杆对齐，安装产品在板件与墙面的距离为20mm。
- 将固定件组件放入孔内，并用手旋紧，确保安装产品与墙面贴合。
- 按图示方向安装支撑柱2。

07 固定产品

- 按图示方向旋紧5个固定螺钉。
- 扣上5个铁脚盖。