

SOLUX

安装攻略 | 龙头

A809

使用产品前请仔细阅读本产品使用说明书，并请妥善保管。

安装准备

自备安装工具

SOLUX配备安装工具

安装注意事项

1. 本产品适用安装孔径范围为：Φ33~45mm，推荐安装孔径范围为：Φ34~39mm。
工作压力0.1~0.6MPa；推荐工作压力0.2~0.5MPa；冷水温度4~29℃，热水温度最高65℃，推荐热水温度55~65℃。
2. 安装前，请务必先清除预埋水管内的杂质及污泥，以免影响出水功能。
3. 如在安装过程中有疑问，请拨打在线客服热线：400-667-6665。

安装步骤

01 安装编织管

1. 将红色编织管投入主体进水紫铜管（长端）的进热水接口。
2. 将蓝色编织管投入主体进水紫铜管（短端）的进冷水接口。

02 安装主体

1. 将面盆龙头主体插入面盆安装孔。

2. 依次套入橡胶垫片和金属垫片。
3. 将红色编织管其中一条编织管穿过锁紧螺母，管体卡入该紧螺母的切口内，再把另一条编织管插入该紧螺母，并锁紧。

03

检查角阀

检查角阀出水是否异常，并放出适量水清洁管道。
(注意：放水时小心热水烫伤，清洁过程中水流量不宜过大，以免水花四溅)。

04

连接红蓝编织管

将红色编织管旋入热水角阀，蓝色编织管旋入冷水角阀，并用活动扳手旋紧。
(注意：适当用力旋紧即可，切不可过分用力)。

05

安装完毕，试水

打开角阀开关进行试水，检查各个连接部位是否出现漏水现象。
打开把手，把手往右，此时，龙头应出冷水，如出热水，请检查红色编织管是否接反。(注意：试水时小心热水烫伤)。

厦门松霖家居有限公司
地址：厦门市海沧区环银北路3号
客服热线：400-667-6666
solux.cn